

Pneumatický klinčovací nástroj

Klinčovací nástroje

Pneumatický klinčovací nástroj určený k upevnění přírubové lišty na vzduchotechnické potrubí. Vestavěný pneumomechanický zesilovač vyvine pracovní sílu 38 kN a cyklus od 0,5 s.

Technické údaje

Typ pohonu	Pneumatický
Pohon otevírání rámu C	Pneumatický
Rozevření nástroje (pracovní/maximální)	8/34 mm
Minimální tlak vzduchu	5,0 bar
Maximální tlak vzduchu	6,0 bar
Pracovní síla (při 6 bar)	38 kN
Doba cyklu	0,5–1,2 s
Tloušťka kovu (hliník 250 N/mm ²)	4,0 mm
Tloušťka kovu (ocel 400 N/mm ²)	4,0 mm
Tloušťka kovu (nerezová ocel 600 N/mm ²)	3,0 mm
Maximální výška příruby	40 mm
Otočení matrice a razníku	90°
Minimální vzdálenost od okraje dílu	7 mm
Maximální vzdálenost od okraje dílu	40 mm
Spotřeba vzduchu	max. 384 l/min (3,2 l na cyklus)
Rozměry (d × v × š)	482 × 238 × 118 mm
Hmotnost nástroje s otočným kroužkem	6,3 kg
Rozměry balení (d × š × v)	580 × 395 × 265 mm
Hmotnost s balením	10 kg